Interactive Flat Panel

IFE651/1

Key Features

Display

Bildschirmgröße	65"
Panel-Technologie	Direct-Type LED
Helligkeit	350 cd/m²
Auflösung	UHD: 3840 x 2160 - HDR10
Kontrastverhältnis	4000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	35000:1
Panel-Lebensdauer (Min.)	30000 Hrs
Reaktionszeit	8 ms
Aktiver Bereich (H x V)	1428 x 804 mm
Pixelneigung (H x V)	0.372 x 0.372 mm
PPI (pixel per inch)	68
Betrachtungswinkel	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Farbwert	1.07 B (10-bit)
Bildschirmbearbeitung	2H
Trübungsgrad	8%
Aktualisierungsrate	60 Hz
Ausrichtung	Horizontal
Betriebsstunden	16/7
Einsatzbereich	Indoor

Eingebautes System

Mainboard-Modell	130VS

Rückwärtige E/As

RGB-Eingang	VGA(DE-15F)
RGB-Ausgang	N/A
Video-Eingang	1xHDMI2.0
Video-Ausgang	N/A
Audio-Eingang	Eingang
Audio-Ausgang	Line-Out
Externe Steuerung	Dienst (RJ12)
USB	1xType B for touch

Touch Interaktivität

Art der Touch-Technologie	Infrarot (IR)-Technologie
Kontinuierliche Berührungspunkte	10 Punkte
Empfindlichkeit	Jede Berührung mit dem Finger, der behandschuhten Hand oder dem Zeiger
Konnektivität	HID, TUIO, Flash
Kompatibilität	Windows®7, Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Androi
Ausrichtung	Landschaftsunterstützung
Kalibrierung	Das ist nicht nötig
Genauigkeit	90% <
Meldefrequenz	Bis zu 450 fps
Glastyp	Blendfrei (AG), 4 mm gehärtet
Bildfrequenz	Bis zu 450 fps
Kommunikation	USB2.0
Netzteil-Modus	USB
Versorgungsspannung	DC 5V +/- 5%
Durchschnittlicher Strom	< 400 mA
Reaktionszeit	< 10 ms
Touch-Genauigkeit	+/-2mm (over 90% area)
Touch-Lebensdauer	Unbegrenzt
HID-Kompatibilität	Ja USB
Objektgrößen für Touch	5 mm

Mechanisch

Produktabmessungen (BxTxH)	1525 x 116 x 915 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	1765 x 265 x 1100 mm
Produktgewicht	34 Kg
Package Weight	43 Kg
Vesa-Befestigung	400 x 400 mm
Rahmenbreite	B:56 | T:41 | L/R:41 mm

Umgebungsbedingungen

Temperaturbedingungen	+40°C / 0°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	90%

Leistung

Stromversorgung	110 VAC - 240 VAC

Leistungsaufnahme

Typisch	235W
Deep-Standby-Modus	≤ 0.5W

Eigenschaften

Haupteigenschaften	Externe PC- und OPS-PC-Nutzung
Mechanische Eigenschaften	Fronttasten, Wippschalter
Lautsprecherleistung	2x16W

Zubehör

Standard	QSG, IB, Netzkabel, Fernbedienung, RC-Akku, Montagesatz

Zertifizierung

Sicherheits	JAWOHL
EMV	JAWOHL
EG	JAWOHL