



Key Features



Über die RS232-Loop-Konfiguration können beliebig viele Vestel-VWs ferngesteuert werden. Dies erleichtert den Installationsprozess der VW-Displays, indem alle Einheiten gleichzeitig über den PC gesteuert und konfiguriert werden.



Diese neue Software vereinfacht die Verwendung von Videowänden, indem die automatische / manuelle Parametereinstellung für jedes / mehrere / alle ausgewählte Display, die Fernbedienung durch IR-Simulation oder die LAN / RS232-Steuerung und die Video- und Bildrotation für informelle Layouts in einer Software erreicht werden.



Vestel VWs are made to operate at lower energy usage while performing at high levels. Also, Vestel follows the worldwide standards for limiting harmful substances and eliminating waste products.

Display

Bildschirmgröße	49"
Panel-Technologie	IPS
Hintergrundbeleuchtungstyp	DLED
Helligkeit	500 cd/m ²
Auflösung	1920x1080
Kontrastverhältnis	1200 : 1
Dynamisches Kontrastverhältnis	500000 : 1
Lebensdauer des Panels (Typ.)	60000hrs
Reaktionszeit	8 ms
Aktiver Bereich (H x V)	1073.8 (H) x 604 (V)
Betrachtungswinkel	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Farbwert	1.07 B (10-bit)
Bildschirmbearbeitung	2H
Trübungsgrad	3%
Aktualisierungsrate	60 Hz
Front Typ	Ultra schmale Lünette
Ausrichtung	Horizontal / Vertikal
Betriebsstunden	24/7 Panel
Einsatzbereich	Innenpool

Eingebautes System

Mainboard-Modell	17MB135VS
------------------	-----------

Rückwärtige E/As

RGB-Eingang	VGA(DE-15F)
RGB-Ausgang	N/A
Video-Eingang	2xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)
Video-Ausgang	HDMI2.0
Audio-Eingang	Linie in L/R
Audio-Ausgang	Kopfhörer, Optischer SPDIF
Externe Steuerung	RS232-Schnittstelle (DE-9F), Ethernet-Schnittstelle (RJ45), Service-Schnittstelle (RJ12)
Externer Sensor	RJ12

Umgebungsbedingungen

Temperaturbedingungen	+50°C / 0°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	%90

Leistung

Stromversorgung	110 VAC - 240 VAC
-----------------	-------------------

Leistungsaufnahme

Typisch	108 W
Maximal	120 W
Deep-Standby-Modus	0.5W<

Mechanische Daten

Größe	1077.6 (W) x 110.6(D) x 607.8 (H) mm
Versandgröße	1223 (W) x 269 (D) x 756 (H) mm
Gewicht (kg)	28.1
Liefergewicht (kg)	34.1
Vesa Einbaugröße	400 x 600
Rahmenbreite	3.5 mm

Eigenschaften

Haupteigenschaften	Videowand-Setup mit Daisy-Chain, Open-Content-Management-Unterstützung, manuelle Farbkalibrierung, Videowand-Scheduler, automatischer Start, automatisches Einschalten des Failovers, Bedienfeldsperre
Mechanische Eigenschaften	EIN / AUS-Taste, IR-Extender, Tragegriffe, OPS-Option (kostenpflichtig)
Lautsprecherleistung	N/A

Zubehör

Standard	QSG, IB, Netzkabel, Fernbedienung, RC-Batterie, DisplayPort-Kabel, USB-zu-Rs232-Konverter
Montagekit	Standard

Zertifizierung

Sicherheits	Ja
EMV	Ja
EG	Ja