

Interactive Flat Panel IFM75TH653/4

VESTEL



Key Features



La certificación Crestron Connected complementa la presencia de VESTEL con los mercados corporativos, minoristas, gubernamentales, mejor capacitación y hotelería, todos los cuales utilizan controles AV expertos. A medida que esos sectores siguen evolucionando con las crecientes necesidades de productos fáciles de usar, integración perfecta, respuestas confiables y conectividad comunitaria.



Display

Tamaño de Pantalla	75"
Tecnología de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	Direct-Type LED
Brillo	400 cd/m ²
Resolución nativa	UHD: 3840 x 2160 - HDR10
Relación de contraste	1200:1
Relación de Contraste Dinámico	40000:1
Tiempo de vida del panel (mín.)	30000 Hrs
Tiempo de vida del panel (promedio)	8 ms
Área activa (H x V)	1650 x 928 mm
Pixel Pitch (H x V)	0.429 x 0.429 mm
PPI (pixel por pulgada)	59
Ángulo de visión	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Color Value	1.07 B (10-bit)
Tratamiento de Pantalla	2H
Nivel Haze	8%
Ratio de refresco	60 Hz
Front Type	Tipo de bisel táctil
Orientación	Horizontal
Horas de Operación	16/7 Panel
Áreas de uso	Interior

Sistema integrado

Modelo de placa base	17MB135VS
----------------------	-----------

Rear I/Os

Entrada RGB	VGA(DE-15F)
Salida RGB	N/A
Entrada de video	4xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)
Salida de video	HDMI2.0
Entrada de audio	Entrada de línea L/R
Salida de audio	Auricular, Óptica SPDIF
Control externo	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
Sensor externo	RJ12

Interactividad Táctil

Tipo de tecnología táctil	Tecnología infrarroja (IR)
Puntos de contacto continuos	10 puntos
Sensibilidad	Cualquier toque con el dedo, la mano enguantada o el puntero
Conectividad	HID, TUIO, Flash

Compatibilidad	Windows®7,Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Android
Orientación	Soporte de paisaje
Calibración	No hay necesidad
Precisión	%90 <
Ratio de informes	Hasta 450fps
Tipo de Cristal	Antideslumbrante (AG), templado de 4 mm
Frame Rate	hasta 450fps
Comunicación	USB 2.0
Modo de suministro de energía	USB
Voltaje de suministro	DC 5V +/- 5%
Corriente (promedio)	<400mA
Tiempo de respuesta	<10ms
Precisión Táctil	+/-2mm (over 90% area)
Durabilidad Táctil	Ilimitado
Compatibilidad HID	Sí USB
Tamaño de Objetos para Tocar	5mm

Mecánico

Dimensiones del producto (Largo x Ancho x Alto)	1731 x 119 x 1008 mm
Dimensiones del paquete (Largo x Ancho x Alto)	1990 x 265 x 1227 mm
Peso del Producto	58.3 kg
Package Weight	72.3 kg
Montaje Vesa	600 x 400 mm
Bezel Width	B:38 T:38 L/R:38 mm

Condiciones del Entorno

Condiciones de temperatura	+40°C / 0°C
Humedad de funcionamiento	90%

Poder

Fuente de alimentación	110 VAC - 240 VAC
------------------------	-------------------

Consumo de energía

Típico	240 W
Máximo	320 W
Standby profundo	≤0.5W

Características

Principales características	USB-Autoplay, Auto-switch on Failover, Bloqueo de botones de control, HDMI Wake-Up
-----------------------------	---

Características Mecánicas	IR táctil, joystick, soporte extensor de IR, interruptor basculante, cable de alimentación desmontable, asas de transporte, posicionamiento del logotipo desmontable, soportes para cables
---------------------------	---

Características opcionales	Cumplimiento de OPS
Altavoz	2 x 12 W

Accesorio

Estándar	QSG, IB, cable de alimentación, unidad de control remoto, batería RC, kit de montaje, soportes de extensión, cable extensor IR
----------	--

Certificación

Seguridad	Sí
EMC	Sí
CE	Sí
Reliability Approval	Sí