

Interactive Flat Panel
IFX752-4P

VESTEL



Key Features

Display

Tamaño de Pantalla	75"
Tipo de retroiluminación	Direct-Type LED
Brillo	400 cd/m ²
Resolución nativa	UHD: 3840 x 2160 HDR10
Relación de aspecto	16:9
Relación de contraste	1200:1
Relación de Contraste Dinámico	35000:1
Tiempo de vida del panel (mín.)	30000 Hrs
Tiempo de respuesta	8 ms
Área activa (H x V)	1650 x 928 mm
Ángulo de visión	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Color Value	1.07 B (10-bit)
Nivel Haze	8%
Ratio de refresco	60 Hz
Tipo de Cristal	4 mm Tempered Anti-Glare
Dureza del Cristal	8 Mohs

Sistema integrado

Modelo de placa base	MB170VS
Sistema Operativo	Customized Android Pie 9.0
CPU	CA55 Quad core
GPU	Mali470 MP3
Almacenamiento	8GB EMMC
Memoria	1.5GB DDR3 / 2GB Upgrade
Cableado	10/100 Mbps Ethernet
WiFi	WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Bluetooth	BT 4.2

Experiencia de Usuario

Página de inicio	Personalized Background, Home buttons, Navigation bar, Quick Palette
Launcher	All Apps, Profile Login/Logout, Quick Settings, Tools, Source Change
Applications	Whiteboard, ScreenShare, Web browser, File Manager, Media Player
Sistema de gestión	Connected System for User Profile Management
USB tipo C	Data transfer: USB2.0, Charging capability: 7.5W, DP alternate mode: 4K video stream
Otros	Over-the-Air SW Update, Screen Freeze, Screen Lock, Dual Pen Recognition, Palm Erase, Annotate over Any Source

Salida de audio	Headphone(Line-out), Optic SPDIF
Control externo	RS232(3.5mm jack), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
Sensor externo	RJ12

Accesibilidad Delantera

E / S frontales	2 x USB2.0 Type-A, 1 x USB2.0 Type-B for touch, 1 x HDMI2.0 Input
Botones de la consola	Standby on/off Volume up Volume down Touch enable/disable Source Change, Settings
Receptor IR	Fixed on bezel
Audio	2x20 W - Front Facing Speakers
Soporte del lápiz	Integrated Magnetic Tray

Interactividad Táctil

Tipo de tecnología táctil	Infrared (IR) Technology
Puntos de contacto continuos	Max. 20 touch points* *Bounded by application's limits
Resolución táctil	32768 x 32768 px
Sensibilidad	Any touch with finger, gloved hand or pointer
Compatibilidad	Windows@7,Windows@8, Windows@10, Vista, XP, Mac@ OS, Linux, Android
Tiempo de respuesta	< 5 ms
Precisión Táctil	+/- 1 mm (over 90% area)
Tipo de Lápiz	Battery-less Pen
Usuarios del lápiz	2
Tamaño de Objetos para Tocar	2.8 & 10 mm

Mecánico

Dimensiones del producto (Largo x Ancho x Alto)	1721 x 1056 x 113 mm
Dimensiones del paquete (Largo x Ancho x Alto)	1990 x 1227 x 265 mm
Peso del Producto	TBD
Package Weight	TBD
Montaje Vesa	600 x 400 mm - M8
Bezel Width	B:66 T:15 L/R:15 mm

Condiciones del Entorno

Condiciones de temperatura	+40°C / 0°C
Humedad de funcionamiento	90%

Poder

Fuente de alimentación	110 VAC - 240 VAC
------------------------	-------------------

Rear I/Os

Entrada RGB	VGA
Entrada de video	4 x HDMI2.0, 2 x USB2.0 type-A, 1 x USB2.0 type-C, 1 x MicroSD (up to 1TB), 1 x Secure Slot (USB2.0), 1 x OPS Slot(15W)
Salida de video	1 x HDMI2.0

Características Mecánicas	Slim Bezel, User-Friendly Front Ports and Buttons, Detachable power cable, Carrying handles
---------------------------	--

Certificación

Seguridad	YES
EMC	YES
CE	YES