




Key Features



La pantalla puede reflejar el contenido (a otra pantalla) en su puerto de visualización que sale desde su puerto de visualización. Esta configuración crea una estructura tipo margarita que permite que los monitores se configuren como modo Video Wall.




Esta serie permite que su USB y su contenido estén asegurados dentro de la cubierta posterior de la pantalla. La cubierta está protegida con un tornillo que no permite ninguna intervención externa.



Podrá mostrar automáticamente el contenido de la foto y el video con la función USB Auto-play. El software SoC le ofrece la opción de activar la función de reproducción automática de USB, lo que facilita a los usuarios finales mostrar cualquier medio en la pantalla y no preocuparse por nada más.



Las pantallas de esta serie poseen un diseño de bisel ultra estrecho que elimina las superfluidades visuales, dirigiendo la atención de la audiencia hacia el contenido publicitado. Esta serie se caracteriza por ser la más delgada entre todas nuestras pantallas.



Con SoC de cuatro núcleos (System on Chip), estas pantallas de la serie son monitores de señalización digital tanto para contenido diseñado fuera de línea como para contenido administrado basado en la nube. Esto ayuda a que su contenido digital se muestre en las pantallas mediante los sistemas de administración de contenido.



Nuestras pantallas tienen una protección para "Sin señal". Si la fuente está desconectada, la pantalla mostrará su banner personalizado o buscará cualquier otra señal de las fuentes de video. Dado que la pantalla en blanco es el peor de los casos para la publicidad, la conmutación por error es una de las características críticas en nuestras pantallas de señalización.

Display

Marca	43"
Tipo de retroiluminación	DLED Delgado
Brillo	500 cd/m ²
Resolución nativa	3840 x 2160 (16:9) - UHD
Relación de contraste	1200:1(typ.)
Relación de Contraste Dinámico	50000:1
Tiempo de vida del panel (mín.)	50000 Hrs
Tiempo de respuesta	8 ms
Área activa (H x V)	941.184(H) x 529.416(V)
Ángulo de visión	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Color Value	1.07 G (8 bit + FRC)
Tratamiento de Pantalla	3H
Nivel Haze	1%
Ratio de refresco	60Hz
Orientación	Paisaje
Horas de Operación	16 / 7
Áreas de uso	Interior

Sistema integrado

Modelo de placa base	17MB135VS
----------------------	-----------

Rear I/Os

Entrada RGB	VGA(DE-15F)
Salida RGB	N/A
Entrada de video	2xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)
Salida de video	N/A
Entrada de audio	Línea En L / R
Salida de audio	Auriculares, SPDIF Óptico
Control externo	RS232 (DE-9F), Ethernet (RJ45), Servicio (RJ12)
Sensor externo	RJ12

Mecánico

Dimensiones del producto (Largo x Ancho x Alto)	*963 x 83 x 555 mm with OPS/SDM 963 x 63 x 555 mm without OPS/SDM*
Dimensiones del paquete (Largo x Ancho x Alto)	1050 x 178 x 718 mm
Peso del Producto	10.5 kg
Package Weight	13.4 kg
Montaje Vesa	200 mm(W) x 200 mm(H) M6
Bezel Width	6/6/6/9 mm

Condiciones del Entorno

Condiciones de temperatura	0-40°C
Humedad de funcionamiento	10-90%

Poder

Fuente de alimentación	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
------------------------	---------------------------------

Consumo de energía

Típico	127 W
Máximo	160 W
Standby profundo	≤0.5 W

Características

Principales características	Soporte de Gestión de Contenido Abierto, Programador, Reproducción Automática por USB, Inicio Automático, HDMI-CEC, Activación por HDMI, Conmutación por error automática, Bloqueo de Panel, Rotación de OSD, NoSignalPowerOff, Protector de pantalla, Cambio de píxeles, Programador, Soporte de Videowall, Control remoto a través de LAN, Reloj en Tiempo Real
-----------------------------	---

Características Mecánicas	Joystick, Interruptor Basculante, Cable De Alimentación Desmontable, Logotipo Desmontable, Cubierta Usb Interna, Instalación Con Inclinación de 30 grados
---------------------------	---

Características opcionales	Compatibilidad con SDM u OPS, INFRARROJOS integrados, opción de extensor de INFRARROJOS
----------------------------	--

Altavoz	2x8 W
---------	-------

Accesorio

Estándar	QSG, IB, Cable de alimentación, unidad de control remoto, batería RC, Kit de montaje, cable extensor de INFRARROJOS
----------	---

Certificación

Seguridad	Sí
EMC	Sí
CE	Sí

