



## Key Features



Cualquier número de VW Vestel se puede controlar de forma remota a través de la configuración de bucle RS232. Esto facilita el proceso de instalación de las pantallas de VW, al controlar y configurar todas las unidades a través de la PC al mismo tiempo.



Este nuevo software facilita la utilización de las paredes de video al alcanzar la configuración de parámetros Auto / Manual en cada pantalla / multi / todas las seleccionadas, control remoto por simulación IR o control LAN / RS232 y rotación de video e imagen para diseños informales en un software.



Vestel VWs are made to operate at lower energy usage while performing at high levels. Also, Vestel follows the worldwide standards for limiting harmful substances and eliminating waste products.

## Display

Tamaño de Pantalla	55"
Tecnología de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	DLED
Brillo	500 cd/m2
Resolución nativa	1920x1080
Relación de contraste	1200 : 1
Relación de Contraste Dinámico	500000 : 1
Tiempo de vida del panel (típico)	60000hrs
Tiempo de respuesta	8 ms
Área activa (H x V)	1209.6(H) x 680.4(V)
Ángulo de visión	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Color Value	1.07 B (10-bit)
Tratamiento de Pantalla	2H
Nivel Haze	28%
Ratio de refresco	60 Hz
Front Type	Bisel ultra estrecho
Orientación	Horizontal / Vertical
Horas de Operación	24/7 Panel
Áreas de uso	Interior

## Sistema integrado

Modelo de placa base	17MB135VS
----------------------	-----------

## Rear I/Os

Entrada RGB	VGA(DE-15F)
Salida RGB	N/A
Entrada de video	2xHDMI2.0, 2xUSB2.0 (We are checking for USB2.0(Internal) )
Salida de video	HDMI2.0
Entrada de audio	Línea En L / R
Salida de audio	Auriculares, SPDIF Óptico
Control externo	RS232 (DE-9F), Ethernet (RJ45), Servicio (RJ12)
Sensor externo	RJ12

## Condiciones del Entorno

Condiciones de temperatura	+50°C / 0°C
Humedad de funcionamiento	%90

## Poder

Fuente de alimentación	110 VAC - 240 VAC
------------------------	-------------------

## Consumo de energía

Típico	138 W
Máximo	260 W
Standby profundo	0.5W<

## Características Mecánicas

tamaño	1213.4 (W) x 114.39 (D) x 684.2(H) mm
Tamaño con embalaje	1366 (W) x 277 (D) x 836 (H) mm
Peso (kg)	32.8
Peso con embalaje (kg)	40.8
Tamaño de Vesa	400 x 600
Ancho del bisel	3.5 mm

## Características

Principales características	Configuración de videowall con Conexión en Cadena, Soporte de Administración de Contenido Abierto, Calibración Manual de Color Fino, Programador de Videowall, Inicio Automático, Conmutación Automática por Error, Bloqueo de Panel
Características Mecánicas	Botón de ENCENDIDO / APAGADO, Extensor de INFRARROJOS, Asas de transporte, opción OPS (con un costo adicional)
Altavoz	N/A

## Accesorio

Estándar	QSG, IB, Cable de alimentación, Control remoto, Batería RC, Cable DisplayPort, Convertidor USB a Rs232
Kit de montaje	Estándar

## Certificación

Seguridad	Sí
EMC	Sí
CE	Sí