Interactive Flat Panel

# IFD65TH752/3

## Key Features

La certification Crestron Connected complète la présence de VESTEL dans les marchés des entreprises, de la vente au détail, du gouvernement, de la meilleure formation et de l'hôtellerie, qui utilisent tous des contrôles AV experts. Alors que ces secteurs continuent d'évoluer avec les besoins croissants en matière de marchandises simples à utiliser, d'intégration transparente, de réponses fiables et de connectivité communautaire.

Disponible dans une variété de grands écrans, la gamme IFD offre aux clients la possibilité de choisir exactement ce dont ils ont besoin pour la taille de leur pièce.

Les enseignants, les étudiants ou tout utilisateur peuvent partager leur écran de manière efficace et pratique dans la salle de classe ou de réunion via l'application Eshare. Cette application peut connecter n'importe quel système d'exploitation et afficher jusqu'à 4 écrans différents en même temps.

Android offre aux enseignants un accès direct aux cours et aux outils de collaboration, notamment le tableau blanc, le navigateur Web, la bibliothèque d'applications et le partage d'écran sans fil natif.

La fonction d'effacement automatique de la paume permet aux enseignants et aux étudiants de simplifier l'expérience du tableau blanc avec une écriture et un effacement fluides.

## Affichage

| | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 65" |
| Technologie Ecran | Direct-Type LED |
| Type de rétro-éclairage | 350 cd/m² |
| Résolution native | UHD: 3840 x 2160 - HDR10 |
| Rapport de contraste (Typique) | 1200:1 |
| Rapport de Contraste Dynamique | 35000:1 |
| Durée de vie de la dalle (min.) | 30.000 hrs |
| Durée de vie de la dalle (nominal) | 8 ms |
| Zone active (H x V) | 1428 x 804 mm |
| Hauteur des pixels (H x V) | 0.372 x 0.372 mm |
| PPP (Pixel par pouce) | 68 |
| Angle de Vue | 178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10 |
| Valeur de Couleur | 1.07 B (10-bit) |
| Traitement d'Écran | 2H |
| Haze Level | 8% |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Type de Cadre | Lunette tactile |
| Orientation | Horizontal |
| Heures de fonctionnement | 16/7 Panel |
| Domaines d'utilisation | Intérieur |

## Système intégré

| | |
|---|---|
| Modèle de carte mère | MB135VS |

## I/Os à l'arrière

| | |
|---|---|
| Entrée RVB | VGA(DE-15F) |
| Sortie RVB | N/A |
| Entrée vidéo | 3xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal), 1xMicroSD |
| Sortie vidéo | HDMI2.0 |
| Entrée audio | Entrée ligne G/D |
| Sortie audio | Casque, Optique SPDIF |
| Contrôle externe | RS232(DE-9F), 2*Ethernet(RJ45), Service(RJ12) |
| Capteur Externe | RJ12 |

## Touch Interactivity

| | |
|---|---|
| Type de technologie tactile | Technologie infrarouge (IR). - 10 points |
| Sensibilité | Tout contact avec le doigt, la main gantée ou le pointeur |
| Connectivité | HID, TUIO, Flash |
| Compatibilité | Windows®7,Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Android |
| Orientation | Prise en charge du paysage |
| Étalonnage | Ce n'est pas nécessaire |
| Précision | 90% < |
| Taux de déclaration | jusqu'à 450 ips |
| Type de verre | Antireflet (AG), trempé |
| Fréquence d'image | jusqu'à 450 ips |
| Communication | USB 2.0 |
| Mode d'alimentation | USB |
| Tension d'alimentation | DC 5V +/- 5% |
| Courant Moyen | < 400 mA |
| Temps de réponse | < 10 ms |
| Précision tactile | +/- 2 mm (over 90% area) |
| Durabilité usage tactile | Illimité |
| Compatibilité HID | OuiUSB |
| Tailles des objets pour usage tactile | 5 mm |

## Mécanique

| | |
|---|---|
| Dimensions du produit (LxPxH) | 1507 x 118 x 882 mm |
| Package Dimensions (WxDxH) | 1756 x 265 x 1100 mm |
| Poids du Produit | 38.6 kg |
| Poids du colis | 48 kg |
| Montage Vesa | 400 x 400 mm |
| Largeur du bezel | B:38\| T:38 \| L/R:38 mm |

## Conditions environnementales

| | |
|---|---|
| Conditions de température | +40°C / 0°C |
| Humidité de fonctionnement | 90% |

## Puissance

| | |
|---|---|
| Alimentation Electrique | 110 VAC - 240 VAC |

## Consommation d'énergie

| | |
|---|---|
| Typical | 240 W |
| Maximum | 200 W |
| Veille Prolongée | ≤ 0.5W |

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Caractéristiques principales | USB-Autoplay, Auto-switch on Failover, Control Button Lock, HDMI Wake-Up |
| Caractéristiques mécaniques | IR Touch, Joystick, Prise en charge de l'extension IR, Interrupteur à bascule, Câble d'alimentation amovible, Poignées de transport, Positionnement du logo amovible, Porte-câbles |
| Fonctions optionnelles | Conformité de la FPO |
| Haut-parleur | 2 x 8 W |

## Accessoire

| | |
|---|---|
| Standard | QSG, manuel d'instructions, cordon d'alimentation, télécommande, batterie RC, kit de montage, supports d'extension, câble d'extension IR |

## Certification

| | |
|---|---|
| Sécurité | OUI |
| Approbation EMC | OUI |
| Marquage CE | OUI |
| Approbation de réadaptation | OUI |