

Interactive Flat Panel IFX863-4P

VESTEL



Key Features

Affichage

| | |
|---------------------------------|---|
| Taille de l'écran | 86" |
| Type de rétro-éclairage | Direct-Type LED |
| Luminosité | 350 cd/m ² |
| Résolution native | UHD: 3840 x 2160 HDR10 |
| Format d'Image | 16:9 |
| Rapport de contraste (Typique) | 1200:1 |
| Rapport de Contraste Dynamique | 35000:1 |
| Durée de vie de la dalle (min.) | 30000 Hrs |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Zone active (H x V) | 1895 x 1066 mm |
| Angle de Vue | 178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10 |
| Valeur de Couleur | 1.07 B (10-bit) |
| Haze Level | 8% |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Glass Type | 4 mm Tempered Anti-Glare |
| Dureté du verre | 8 Mohs |

Système intégré

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Modèle de carte mère | MB170VS |
| Système d'exploitation | Customized Android Pie 9.0 |
| CPU | CA55 Quad core |
| GPU | Mali470 MP3 |
| Stockage | 8GB EMMC |
| Mémoire | 1.5GB DDR3 / 2GB Upgrade |
| Filaire | 10/100 Mbps Ethernet |
| WiFi | WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | BT 4.2 |

Expérience de l'utilisateur

| | |
|-------------------------------|---|
| Page d'accueil | Arrière-plan personnalisé, boutons d'accueil, barre de navigation, palette rapide |
| Lanceur | Toutes les applications, Connexion/Déconnexion du profil, Paramètres rapides, Outils, Modification de la source |
| Applications | Tableau blanc, ScreenShare, Navigateur Web, Gestionnaire de fichiers, Lecteur multimédia |
| Système de gestion du conseil | Système connecté pour la gestion des profils d'utilisateurs |
| USB Type-C | Transfert de données : USB2.0, Capacité de charge : 7,5 W, Mode alternatif DP : flux vidéo 4K |

| | |
|------------------|---|
| Sortie audio | Casque (sortie ligne), optique SPDIF |
| Contrôle externe | RS232 (prise 3,5 mm), Ethernet (RJ45), Service (RJ12) |
| Capteur Externe | RJ12 |

Accessibilité frontale

| | |
|-----------------------|---|
| E / S avant | 2 x USB2.0 Type-A, 1 x USB2.0 Type-B pour le tactile, 1 x entrée HDMI2.0 |
| Boutons de la console | Veille marche/arrêt Augmenter le volume Baisser le volume Activer/désactiver le toucher Changement de source, Paramètres |
| Récepteur IR | Fixé sur la lunette |
| Audio | 2x20 W - Haut-parleurs orientés vers l'avant |
| Porte-stylo | Plateau magnétique intégré |

Touch Interactivity

| | |
|---------------------------------------|---|
| Type de technologie tactile | Technologie infrarouge (IR) |
| Points de contact continus | Max. 20 points de contact* *Délimité par les limites de l'application |
| Touch Resolution | 32768 x 32768 px |
| Sensibilité | Tout contact avec le doigt, la main gantée ou le pointeur |
| Compatibilité | Windows@7, Windows@8, Windows@10, Vista, XP, Mac@ OS, Linux, Android |
| Temps de réponse | < 5 ms |
| Précision tactile | +/- 1 mm (over 90% area) |
| Pen Type | Styler sans pile |
| Pen Identities | 2 |
| Tailles des objets pour usage tactile | 2.8 & 10 mm |

Mécanique

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Dimensions du produit (LxPxH) | 1962 x 1184 x 97 mm |
| Package Dimensions (WxDxH) | 2163 x 1405 x 318 mm |
| Poids du Produit | TBD |
| Poids du colis | TBD |
| Montage Vesa | 600 x 400 mm - M8 |
| Largeur du bezel | B:66 T:15 L/R:15 mm |

Conditions environnementales

| | |
|----------------------------|-------------|
| Conditions de température | +40°C / 0°C |
| Humidité de fonctionnement | 90% |

Puissance

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Alimentation Electrique | 110 VAC - 240 VAC |
|-------------------------|-------------------|

Autres

I/Os à l'arrière

reconnaissance du double stylet,
effacement de la paume,
annotation sur n'importe quelle source Mise à jour logicielle en direct,
gel de l'écran,
verrouillage de l'écran,

| | |
|--------------|---|
| Entrée RVB | VGA |
| Entrée vidéo | 4 x HDMI2.0, 2 x USB2.0 type-A, 1 x USB2.0 type-C, 1 x MicroSD (up to 1TB), 1 x Secure Slot (USB2.0), 1 x OPS Slot(15W) |
| Sortie vidéo | 1 x HDMI2.0 |

| | |
|------------------|--------|
| Typical | 280 W |
| Maximum | 400 W |
| Veille Prolongée | <0.5 W |

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Caractéristiques mécaniques | Slim Bezel, User-Friendly Front Ports and Buttons, Detachable power cable, Carrying handles |
|-----------------------------|--|

Certification

| | |
|-----------------|-----|
| Sécurité | YES |
| Approbation EMC | YES |
| Marquage CE | YES |