



Key Features



Create a seamless and striking visual experience with our Video Wall displays. Offering 500-700 Nit options, our monitors can display your content in picture perfect resolution, whatever the lighting conditions.



Nos murs vidéo peuvent être affichés en mode paysage ou portrait. Les écrans professionnels Vestel 24/7 permettent non seulement une installation en mode portrait, mais également une protection supplémentaire de l'écran. La fonction Pixel Shifting de l'affichage réduit le risque de coller des images à l'écran.



Reducing the gap between each display area. Vestel's designs help create an almost seamless overall on screen image with 3.5 mm, 1.8 mm and less than 1 mm combined bezels.

Affichage

Taille de l'écran	55"
Technologie Ecran	IPS
Type de rétro-éclairage	DLED
Luminosité	500 cd/m2
Résolution native	1920x1080
Rapport de contraste (Typique)	1100 : 1 (TBD)
Rapport de Contraste Dynamique	500000 : 1
Durée de vie de la dalle (nominal)	100000 hrs
Temps de réponse	8 ms
Zone active (H x V)	1212.2(H) x 683(V) mm
Hauteur des pixels (H x V)	0.630 x 0.630
Angle de Vue	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valeur de Couleur	1.06 B (10-bit)
Traitement d'Écran	3H
Haze Level	28%
Taux de rafraîchissement	60 Hz
Type de Cadre	Lunette extra étroite
Orientation	Horizontal / Vertical
Heures de fonctionnement	24/7 Panel
Domaines d'utilisation	Intérieur

Système intégré

Modèle de carte mère	17MB135VS
----------------------	-----------

I/Os à l'arrière

Entrée RVB	VGA(DE-15F)
Sortie RVB	N/A
Entrée vidéo	2xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)
Sortie vidéo	HDMI2.0
Entrée audio	Ligne En L / R
Sortie audio	Casque, Optique SPDIF
Contrôle externe	RS232 (DE-9F), Ethernet (RJ45), service (RJ12)
Capteur Externe	RJ12

Conditions environnementales

Conditions de température	+50°C / 0°C
Humidité de fonctionnement	90%

Puissance

Alimentation Electrique	110 VAC - 240 VAC
-------------------------	-------------------

Consommation d'énergie

Typical	138 W
Maximum	260 W
Veille Prolongée	0.5W<

Caractéristiques mécaniques

Taille	1212.2 (W) x 105.4 (D) x 683 (H) mm
Taille du colisage	1366 (W) x 277 (D) x 836 (H) mm
Poids (kg)	27 kg
Poids Colisage	37 Kg
Taille de montage VESA	400 x 600
Largeur du bezel	1.8 mm

Caractéristiques

Caractéristiques principales	Configuration de mur vidéo avec Chaîne en guirlande, Prise en Charge de la Gestion de Contenu Ouverte, Étalonnage Manuel des Couleurs Fines, Planificateur de Mur Vidéo, Lancement Automatique, Basculement automatique, Verrouillage du panneau
Haut-parleur	N/A

Accessoire

Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Display Port Cable, USB to Rs232 Converter
Kit de montage	Norme

Certification

Sécurité	Oui
Approbation EMC	Oui
Marquage CE	Oui