

Interactive Flat Panel
IFX862-4P

VESTEL



Key Features

Wyświetlacz

| | |
|-------------------------------------|--|
| Rozmiar | 86" |
| Typ podświetlenia | Direct-Type LED |
| Jasność (Nits) | 350 cd/m ² |
| Rozdzielczość | UHD: 3840 x 2160 HDR10 |
| Współczynnik proporcji | 16:9 |
| Kontrast | 1200:1 |
| Współczynnik dynamicznego kontrastu | 35000:1 |
| Czas życia panelu (min.) | 30000 Hrs |
| Czas odpowiedzi | 8 ms |
| Aktywny obszar (H x V) | 1895 x 1066 mm |
| Kąt widzenia | 178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10 |
| Wartość koloru | 1.07 B (10-bit) |
| Poziom zamglenia | 8% |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Typ szkła | 4 mm Tempered Anti-Glare |
| Twardość szkła | 8 Mohs |

Wbudowany system

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Model płyty głównej | MB170VS |
| System operacyjny | Customized Android Pie 9.0 |
| procesor | CA55 Quad core |
| GPU | Mali470 MP3 |
| Magazyn | 8GB EMMC |
| Pamięć | 1.5GB DDR3 / 2GB Upgrade |
| Przewodowy | 10/100 Mbps Ethernet |
| WiFi | WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | BT 4.2 |

User Experience

| | |
|-----------------------------|--|
| Strona główna | Personalized Background, Home buttons, Navigation bar, Quick Palette |
| Terminarz uruchomień | All Apps, Profile Login/Logout, Quick Settings, Tools, Source Change |
| Aplikacje | Whiteboard, ScreenShare, Web browser, File Manager, Media Player |
| Sposób zarządzania systemem | Connected System for User Profile Management |
| USB typu C. | Data transfer: USB2.0, Charging capability: 7.5W, DP alternate mode: 4K video stream |
| Inni | Over-the-Air SW Update, Screen Freeze, Screen Lock, Dual Pen Recognition, Palm Erase, Annotate over Any Source |

| | |
|---------------------|--|
| Wyjście audio | Headphone(Line-out), Optic SPDIF |
| Kontrola zewnętrzna | RS232(3.5mm jack), Ethernet(RJ45), Service(RJ12) |
| Czujnik zewnętrzny | RJ12 |

Front Accessibility

| | |
|----------------------------|--|
| Przednie wejścia / wyjścia | 2 x USB2.0 Type-A, 1 x USB2.0 Type-B for touch, 1 x HDMI2.0 Input |
| Przyciski konsoli | Standby on/off Volume up Volume down Touch enable/disable Source Change, Settings |
| Odbiornik podczerwieni | Fixed on bezel |
| Audio | 2x20 W - Front Facing Speakers |
| Stojak na pisak | Integrated Magnetic Tray |

Touch Interactivity

| | |
|------------------------------|---|
| Rodzaj technologii dotykowej | Infrared (IR) Technology |
| Ciągłe punkty dotykowe | Max. 20 touch points* *Bounded by application's limits |
| Rozdzielczość dotyku | 32768 x 32768 px |
| Wrażliwość | Any touch with finger, gloved hand or pointer |
| Zgodność | Windows@7,Windows@8, Windows@10, Vista, XP, Mac@ OS, Linux, Android |
| Czas odpowiedzi | < 5 ms |
| Dotknij Dokładność | +/- 1 mm (over 90% area) |
| Typ pisaka | Battery-less Pen |
| Rodzaj pisaka | 2 |
| Rozmiary obiektu dla dotyku | 2.8 & 10 mm |

Mechaniczny

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Wymiary produktu (SxGxW) | 1962 x 1184 x 97 mm |
| Wymiary opakowania (SxGxW) | 2163 x 1405 x 318 mm |
| waga produktu | TBD |
| waga paczki | TBD |
| Montaż VESA | 600 x 400 mm - M8 |
| Szerokość ramki | B:66 T:15 L/R:15 mm |

Warunki pracy

| | |
|-----------------------|-------------|
| Warunki temperaturowe | +40°C / 0°C |
| Wilgotność pracy | 90% |

Moc

| | |
|----------|-------------------|
| Zasilacz | 110 VAC - 240 VAC |
|----------|-------------------|

Cechy

Włącznik tylny I/O

| | |
|---------------|---|
| Wejście RGB | VGA |
| Wejście wideo | 4 x HDMI2.0, 2 x USB2.0 type-A, 1 x USB2.0 type-C, 1 x MicroSD (up to 1TB), 1 x Secure Slot (USB2.0), 1 x OPS Slot(15W) |
| Wyjście wideo | 1 x HDMI2.0 |

| | |
|---------------------|--|
| Funkcje mechaniczne | Slim Bezel, User-Friendly Front Ports and Buttons, Detachable power cable, Carrying handles |
|---------------------|--|

Certyfikaty

| | |
|------------------------------|-----|
| Zatwierdzenie bezpieczeństwa | YES |
| Zatwierdzenie EMC | YES |
| EC | YES |