

Interactive Flat Panel
IFE651/1

VESTEL



Key Features

Display

Mărimea	65"
Tehnologia panoului	Direct-Type LED
Luminozitate	350 cd/m ²
Rezoluție	UHD: 3840 x 2160 - HDR10
Raport de contrast	4000:1
Contrast dinamic	35000:1
Durata de viață a panoului (min.)	30000 Hrs
Timp de răspuns	8 ms
Ramă totală (H x V)	1428 x 804 mm
Pixel Pitch (H x V)	0.372 x 0.372 mm
PPI (pixel per inch)	68
Unghi de vizualizare	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valoarea culorii	1.07 B (10-bit)
Screen Treatment	2H
Haze Level	8%
Refresh Rate	60 Hz
Orientare	Orizontală
Operation Hours	16/7
Domenii de utilizare	De interior

Built-in System

Placă de bază	130VS
---------------	-------

Rear I/Os

RGB Input	VGA(DE-15F)
Ieșire RGB	N/A
Intrare video	1xHDMI2.0
Ieșire video	N/A
Intrare audio	Line In
Ieșire audio	Ieșire linie
Control extern	Serviciu (RJ12)
USB	1xType B pentru atingere

Touch Interactivity

Tipul Tehnologiei Touch	Tehnologie infraroșu (IR).
Puncte de atingere continue	10 puncte
Sensibilitate	Orice atingere cu degetul, mâna înmănușată sau indicatorul
Conectivitate	HID, TUIO, Flash
Compatibilitate	Windows®7, Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Androi
Orientare	Suport peisaj

Calibrarea	Nu este nevoie
Precizie	90% <
Rata de raportare	Până la 450 fps
Tipul de sticlă	Anti orbire (AG), temperat de 4 mm
Frame Rate	Până la 450 fps
Comunicare	USB2.0
Mod de alimentare	USB
Tensiunea de alimentare	DC 5V +/- 5%
Media curentă	< 400 mA
Timp De Răspuns	< 10 ms
Atingeți Precizie	+/-2mm (over 90% area)
Atingeți durabilitatea	Nelimitat
Compatibilitate HID	Da USB
Obiecte de dimensiuni pentru atingere	5 mm

Mechanical

Product Dimensions (WxDxH)	1525 x 116 x 915 mm
Package Dimensions (WxDxH)	1765 x 265 x 1100 mm
Product Weight	34 Kg
Package Weight	43 Kg
Vesa Mounting	400 x 400 mm
Bezel Width	B:56 T:41 L/R:41 mm

Conditii de lucru

Condiții de temperatură	+40°C / 0°C
Umiditate	90%

Putere

Alimentare electrică	110 VAC - 240 VAC
----------------------	-------------------

Consum de energie

Typical	235W
starea de așteptare îndelungată	≤ 0.5W

Caracteristici

Caracteristici principale	Utilizare PC extern și OPS PC
Caracteristici mecanice	Butoane frontale, comutator basculant
vorbitor	2x16W

Accesorii

Standard

QSG, IB, cablu de alimentare,
telecomandă, baterie RC, kit
de montare

Certificare

Aprobare de siguranță	DA
EMC de aprobare	DA
CE	DA