

Interactive Flat Panel IFX753-4P

VESTEL



Key Features

Display

Mărimea	75"
Tip iluminare	Direct-Type LED
Luminozitate	400 cd/m ²
Rezoluție	UHD: 3840 x 2160 HDR10
Aspect Ratio	16:9
Raport de contrast	1200:1
Contrast dinamic	35000:1
Durata de viață a panoului (min.)	30000 Hrs
Timp de răspuns	8 ms
Ramă totală (H x V)	1650 x 928 mm
Unghi de vizualizare	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valoarea culorii	1.07 B (10-bit)
Haze Level	8%
Refresh Rate	60 Hz
Tip Sticla	4 mm Tempered Anti-Glare
Duritate Sticla	8 Mohs

Built-in System

Placă de bază	MB170VS
Operating System	Customized Android Pie 9.0
CPU	CA55 Quad core
GPU	Mali470 MP3
Depozitare	8GB EMMC
Memorie	1.5GB DDR3 / 2GB Upgrade
Cu fir	10/100 Mbps Ethernet
WiFi	WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Bluetooth	BT 4.2

User Experience

Pagina principala	Fundal personalizat, butoane Acasă, Bara de navigare, Paletă rapidă
Lansator	Toate aplicațiile, Conectare/Deconectare profil, Setări rapide, Instrumente, Modificare sursă
Aplicații	Tablă albă, ScreenShare, browser web, Manager de fișiere, Media Player
Sistem de management al consiliului	Sistem conectat pentru gestionarea profilului utilizatorului
USB de tip C	Transfer de date: USB2.0, Capacitate de încărcare: 7,5 W, DP mod alternativ: flux video 4K

lesire audio Căști(Line-out),
Optic
SPDIF

Control extern	RS232 (mufă de 3,5 mm), Ethernet (RJ45), Service (RJ12)
Senzor extern	RJ12

Front Accessibility

I / S frontale	2 x USB2.0 tip A, 1 x USB2.0 tip B pentru atingere, 1 x intrare HDMI2.0
Butoane Console	Standby activat/dezactivat Mărire volum Reducere volum Atinge activare/dezactivare Modificare sursă, Setări
Receptor IR	Fixat pe ramă
Audio	2x20 W - Difuzoare frontale
Suport stilou	Tavă magnetică integrată

Touch Interactivity

Tipul Tehnologiei Touch	Tehnologie infraroșu (IR).
Puncte de atingere continue	Max. 20 de puncte de atingere* *Delimitat de limitele aplicației
Touch Resolution	32768 x 32768 px
Sensibilitate	Orice atingere cu degetul, mâna înmănușată sau indicatorul
Compatibilitate	Windows@7,Windows@8, Windows@10, Vista, XP, Mac@ OS, Linux, Android
Timp De Răspuns	< 5 ms
Atingeți Precizie	+/- 1 mm (over 90% area)
Tip Stilou	Stilo fără baterie
Identitate Stilou	2
Obiecte de dimensiuni pentru atingere	2.8 & 10 mm

Mechanical

Product Dimensions (WxDxH)	1721 x 1056 x 113 mm
Package Dimensions (WxDxH)	1990 x 1227 x 265 mm
Product Weight	TBD
Package Weight	TBD
Vesa Mounting	600 x 400 mm - M8
Bezel Width	B:66 T:15 L/R:15 mm

Conditii de lucru

Condiții de temperatură	+40°C / 0°C
Umiditate	90%

Putere

Alimentare electrică	110 VAC - 240 VAC
----------------------	-------------------

Alții	 Adnotare peste orice sursă
Rear I/Os	Actualizare SW Over-the-Air, Închegărea ecranului, Blocarea ecranului, Recunoaștere creion
RGB Input	VGA
Ieșire RGB	dublu, Stergerea palmei
	4 x HDMI2.0, 2 x USB2.0 type-A, 1 x USB2.0 type-C, 1 x MicroSD (up to 1TB), 1 x Secure Slot (USB2.0), 1 x OPS Slot(15W)
Intrare video	1 x HDMI2.0

Typical	240 W
Maxim	320 W
starea de așteptare îndelungată	<

Caracteristici

Caracteristici mecanice	Slim Bezel, User-Friendly Front Ports and Buttons, Detachable power cable, Carrying handles
-------------------------	--

Certificare

Aprobare de siguranță	YES
EMC de aprobare	YES
CE	YES