



Key Features

General

Mediul de operare	Interior
Pixel pitch	2.0mm
Tipul serviciului	Acces frontal
Brightness (nits)	900
Raport De Contrast	85000
Tip lampă	SMD 1515
Durata de viață (ore la % 50 luminozitate)	100K
Calibrarea culorii albe (adj.)	Numai calibrarea luminozității LED
Scară gri	13 bits
Controlul luminozității	Nivelul 256

Module Specifications

Dimensiunile modulului (mm)	320x160
Nr. de Module per Cabinet (W x H)	2x3
Frecvența de reîmprospătare	3180Hz
Rezoluția modulului	160x80
Metoda de acționare cu LED-uri	Dinamic
D-IC Vendor	Chipone
D-IC numele piesei	ICND2153
Furnizor Tcon	Novastar
Numele piesei Tcon	A5S Plus

Panel Specifications

Materialul panoului	Aluminiu turnat sub presiune
Vopsea panou	ES acoperit cu pulbere
Dimensiunile panoului (mm)*	640x480
Nivelul IP	N/A
Greutatea panoului	8,8 kg
Rezoluția panoului	320x240
Densitatea pixelilor (buc / mp)	250000
Unghiul de vizualizare (orizontal x vertical)	160° x 160°
Distanța minimă de vizualizare(metru)	>2
Intervalul de temperatură de funcționare	0C ~ +40C
Intervalul de temperatură de depozitare	-20C ~ +60C
Umiditate de funcționare	10% ~ 90%
Tensiunea de intrare a puterii	110 ~ 240 VAC
Frecvența de intrare a puterii	50 ~ 60 Hz
Puterea medie pe mp (%30 Gri)	86
Putere maxima pe mp (W)	613
PFC activ	Da
Reglarea sarcinii	2.5%

Tipul de instalare a panoului	Fix
Răcire	Răcire pasivă

Other

Surse video Standard*	Sub rezerva selecției casetei de trimitere
Alte surse video directe	Sub rezerva selecției casetei de trimitere
Reglarea luminozității	Subiect automat la selectarea casetei de trimitere
Monitorizarea pixelilor morții	N/A
Monitorizarea modulelor	Da cu PC
Monitorizarea temperaturii	Da cu PC
Monitorizarea fumului	N/A
Monitorizarea tensiunii	Da cu PC
Redundanță de putere	N/A
Copie de rezervă a căii de semnal	N/A
Transmiterea semnalului	CAT5e
Programare Standby	N/A
Pornire / oprire programare	N/A
Modul de economisire a energiei	Da
Certificare*	Siguranță 60950-1, EMC EN 55032:2015 – clasa A, EN 55024:2010 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013