



## Key Features




Certificarea Crestron Connected completează prezența VESTEL cu piața corporativă, cu amănuntul, guvernamentală, cu formare mai bună și cu servicii de ospitalitate, toate acestea utilizând controale AV de specialitate. Pe măsură ce aceste sectoare continuă să evolueze cu necesități în creștere pentru mărfuri simple de utilizat, integrare fără probleme, răspunsuri de încredere și conectivitate comunitară.




Sistemul SoC sprijină API (Application Programming Interface) pentru furnizorii / integratorii de soluții pentru a dezvolta și integra orice bază HTML5 care urmează să fie instalată și utilizată pe ecranele noastre.



Această serie "afișează un design extrem de îngust, care elimină suprafețele vizuale, direcționând atenția publicului asupra conținutului dvs. publicitar. Această serie este de dorit pentru cea mai subțire adâncime dintre afișajele noastre digitale de semnalizare.



Afișajul poate să reflecte conținutul (pe alt ecran) în portul de afișare care iese din portul de afișare. Această configurație creează o structură de tip daisy ca structura, permițând monitoarele să fie configurate ca modul Video Wall.



Software-ul nostru SoC are o protecție pentru scenariul "fără semnal". Dacă USB-ul este deconectat după ce conținutul dvs. este setat să fie afișat cu ajutorul USB-ului, afișajul va afișa banner personalizat sau va căuta orice alt semnal din alte surse (HDMI, Display Port etc.). Această protecție la defectare este construită pentru o experiență mai mare a utilizatorului.



Panourile profesionale utilizate cu această serie sunt confirmate de calitate pentru a funcționa 24 de ore pe zi fără probleme. Clienții noștri vor experimenta cea mai înaltă calitate a ecranelor noastre nelimitate la orice operațiune. În acest sens, seria vine cu nivele de luminozitate de 400 Nits potrivite pentru mediul interior interior.

## Display

Mărimea	75"
Tehnologia panoului	IPS
Tip iluminare	LED de tip Direct
Luminozitate	600 cd/m <sup>2</sup>
Rezoluție	UHD: 3840 x 2160 - HDR10
Raport de contrast	1200:1
Contrast dinamic	40000:1
Durata de viață a panoului (min.)	50000 Hrs
Timp de răspuns	8 ms
Ramă totală (H x V)	1650 x 928 mm
Pixel Pitch (H x V)	0.429 x 0.429 mm
PPI (pixel per inch)	59
Unghi de vizualizare	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valoarea culorii	1.07 B (10-bit)
Screen Treatment	2H
Haze Level	3%
Refresh Rate	60 Hz
Front Type	Rama Ultra Îngustă
Orientare	Orizontală / Verticală
Operation Hours	24/7
Domenii de utilizare	Interior

## Built-in System

Placă de bază	17MB135VS
---------------	-----------

## Rear I/Os

RGB Input	VGA(DE-15F)
Ieșire RGB	N/A
Intrare video	4xHDMI2.0, 1xDP1.2a, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)
Ieșire video	HDMI2.0, DP1.2a
Intrare audio	Linie În L / R
Ieșire audio	Căști, SPDIF Optic
Control extern	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), serviciu (RJ12)
Senzor extern	RJ12

## Mechanical

Product Dimensions (WxDxH)	1684 x 100 x 967 mm
Package Dimensions (WxDxH)	1948 x 210 x 1170 mm
Product Weight	37.2 kg
Package Weight	50.2 kg

Vesa Mounting	600 x 400 mm - M6
Bezel Width	B:21   T:16   L/R:16 mm

## Conditii de lucru

Condiții de temperatură	0-40°C
Umiditate	10-90%

## Putere

Alimentare electrică	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
----------------------	---------------------------------

## Consum de energie

Typical	240 W
Maxim	320 W
starea de așteptare îndelungată	≤0.5 W

## Caracteristici

Caracteristici principale	Deschideți suport de gestionare a conținutului, Planificator, USB-Autoplay, auto-lansare, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, auto-comutare pe Failover, blocare panou, rotație OSD, NoSignalPowerOff, economizor de ecran, Pixel shift, Planificator, suport Videowall, control de la distanță prin LAN, ceas în timp Real
Caracteristici mecanice	Joystick, suport ir Extender, Comutator basculant, Cablu de alimentare detașabil, sloturi de transport, poziționare detașabilă a logoului, capac usb intern, suport cablu
Caracteristici opționale	Ops conformitate, ir suprapunere Touch conformitate
vorbitor	2 x 12 W

## Accesorii

Standard	QSG, IB, Cablu de alimentare, unitate de control de la distanță, baterie RC, Kit de montare, Console de extensie, cablu Extender IR
----------	---

## Certificare

Aprobare de siguranță	Da
EMC de aprobare	Da
CE	Da

