



## Key Features



Certificarea Crestron Connected completează prezența VESTEL cu piața corporativă, cu amănuntul, guvernamentală, cu formare mai bună și cu servicii de ospitalitate, toate acestea utilizând controale AV de specialitate. Pe măsură ce aceste sectoare continuă să evolueze cu necesități în creștere pentru mărfuri simple de utilizat, integrare fără probleme, răspunsuri de încredere și conectivitate comunitară.



Poate doriți să conectați sistemul de teleconferință, sistemul de partajare a ecranului, set-top box-ul sau PC-urile externe prin portul HDMI. În acest scop, monitoarele noastre vă ajută să maximizați experiența utilizatorului cu ajutorul funcțiilor HDMI CEC (Controlul consumatorului electronic) și HDMI Hotplug.




SoC nostru sprijină API (Application Programming Interface) pentru furnizorii / integratorii de soluții pentru a dezvolta și integra orice bază HTML5 care urmează să fie instalată și utilizată pe ecranele noastre.



Panourile profesionale utilizate cu această serie sunt confirmate de calitate pentru a funcționa 24 de ore pe zi, fără probleme. În acest sens, seria vine cu niveluri de luminozitate de 2500 Nits potrivite pentru mediile interioare și semi-exteroare.



Toate produsele noastre din această serie respectă standardul OPS (Open Pluggable Standard). OPS vă va ajuta să vă îmbunătățiți capacitatea de procesare și capacitatea de a alege Windows sau Android ca sistemul dvs. de operare pentru a se potrivi aplicației dvs. specifice.



Afișajul poate să reflecte conținutul (pe alt ecran) în portul de afișare care iese din portul de afișare. Această configurație creează o structură de tip daisy ca structura, permițând monitoarele să fie configurate ca modul Video Wall.

## Display

Mărimea	75"
Tehnologia panoului	IPS
Tip iluminare	LED de tip Direct
Luminozitate	1000 cd/m <sup>2</sup>
Rezoluție	3840 x 2160 (16:9) - UHD
Raport de contrast	1200:1
Contrast dinamic	100000:1
Durata de viață a panoului (min.)	50000 Hrs
Timp de răspuns	8 ms
Ramă totală (H x V)	1650 x 928 mm
Pixel Pitch (H x V)	0.429 x 0.429 mm
PPI (pixel per inch)	59
Unghi de vizualizare	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valoarea culorii	1.07 B (10-bit)
Screen Treatment	2H
Haze Level	3%
Refresh Rate	60 Hz
Front Type	Rama Ultra Îngustă
Orientare	Orizontală / Verticală
Operation Hours	24/7
Domenii de utilizare	Interior

## Built-in System

Placă de bază	17MB135VS
---------------	-----------

## Rear I/Os

RGB Input	VGA(DE-15F)
Ieșire RGB	N/A
Intrare video	4xHDMI2.0, 1xDP1.2a, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)
Ieșire video	HDMI2.0, DP1.2a
Intrare audio	Linie În L / R
Ieșire audio	Căști, SPDIF Optic
Control extern	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), serviciu (RJ12)
Senzor extern	RJ12

## Mechanical

Product Dimensions (WxDxH)	1684 x 100 x 967 mm
Package Dimensions (WxDxH)	1948 x 210 x 1170 mm
Product Weight	37
Package Weight	52

Vesa Mounting	600 x 400 mm - M6
Bezel Width	B:21   T:16   L/R:16 mm

## Conditii de lucru

Condiții de temperatură	0-40°C
Umiditate	10-90%

## Putere

Alimentare electrică	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
----------------------	---------------------------------

## Consum de energie

Typical	240 W
starea de așteptare îndelungată	≤0.5 W

## Caracteristici

Caracteristici principale	Deschideți suport pentru gestionarea conținutului, Planificator, Redare automată USB, lansare automată, HDMI-CEC, HDMI-Hotplug, pornire automată la Failover, blocare panou, rotație OSD, NoSignalPowerOff, economizor de ecran, Schimbare Pixel, programator, suport Videowall, telecomandă prin LAN, ceas în timp real
Caracteristici mecanice	Joystick, suport ir Extender, Comutator basculant, Cablu de alimentare detașabil, sloturi de transport, poziționare detașabilă a logoului, capac usb intern, suport cablu
Caracteristici opționale	Ops conformitate, ir suprapunere Touch conformitate
vorbitor	2x12W

## Accesorii

Standard	QSG, IB, Cablu de alimentare, unitate de control de la distanță, baterie RC, Kit de montare, Console de extensie, cablu Extender IR
----------	---

## Certificare

Aprobare de siguranță	Da
EMC de aprobare	Da
CE	Da

